PRODUCT SPECIFICATION REPORT

GROOVY V is a VOC compliant anti-seize lubricant and sealant fortified with copper for metal parts, pipes and threaded fittings packaged in a convenient aerosol form.

Superior Solutions

GROOVY V

PROD. #0221

Anti-Seize Lubricant

FEATURES	BENEFITS
Anti-Seize	Prevents seizing, galling, fretting, pitting, thread distortion, and galvanic action.
Water Resistant	Provides long-term protection with one application, outdoors, indoors even in damp areas or against salt spray. Resists water wash out.
Wide Temperature	Withstands temperatures to 2100°F.
Protective Film	Highly resistant to extreme heat and pressure, steam and saltwater exposure.
Compatible	Use on metal-to-metal contacts especially on stainless steel, steel alloys, cast iron, copper, aluminum, brass and titanium parts. Also effective on metal-to-rubber contacts.
Convenient	Makes tighter, firmer seals possible while making disassembly easier.

APPLICATIONS & DILUTIONS

For use on: engines, motors, bearing, gears, turbines, compressors, manifolds, production machinery, boilers, heat exchangers, exhaust systems, oil and ore drills. Particularly used in: Municipalities, refineries, shipyards, power generating plants, factories, industrial plants, chemical plants, steel mills and mining operations.

COMPANION PRODUCTS

Formula 50, ZEP 45NC, Cherry Bomb

SPECIFICATIONS

Physical Form	Aerosol
Colour	Gray
Odour	Solvent-Like
pH (concentrate)	Not applicable
Specific Gravity	1.034
Shelf Life	2 years
Flash Point	18°C
WHMIS	Class A, B-5, D-2B
TDG	Not Regulated

FICHE TECHNIQUE

GROOVY V est un lubrifiant et scellant antigrippant conforme aux normes VOC enrichi de cuivre à utiliser avec des raccords filetés, des tuyaux et des pièces métalliques. Il est offert dans un format aérosol très pratique.

Solutions Supérieures

GROOVY V

N° DE PRODUIT : 0221

Lubrifiant antigrippage

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Antigrippant	Empêche le grippage, la désintégration, la corrosion profonde, la distorsion des filets et l'action galvanique.
Résistant à l'eau	Une seule application suffit à assurer une protection durable dans les environnements extérieurs, intérieurs et même dans les zones humides. Il est également efficace contre les embruns salés. Il résiste aux coups de mer.
Large gamme de températures	Résiste à des températures pouvant atteindre 2100 °F.
Pellicule protectrice	Résiste aux chaleurs et aux pressions extrêmes et à l'exposition à la vapeur et à l'eau salée.
Compatibilité	À utiliser pour les contacts métal sur métal, surtout avec les pièces en acier inoxydable, alliages d'acier, fonte, cuivre, aluminium, laiton et titane. Également efficace pour les contacts métal sur caoutchouc.
Pratique	Permet d'obtenir des joints plus fermes et étanches tout en facilitant le désassemblage.

APPLICATIONS ET DILUTIONS

À utiliser avec les moteurs, les roulements, les engrenages, les turbines, les compresseurs, les collecteurs, le matériel de production, les chaudières, les échangeurs de chaleur, les systèmes d'évacuation, les dispositifs de forage minéralier-pétrolier. Particulièrement utilisé dans les municipalités, raffineries, chantiers navals, centrales électriques, usines, installations industrielles, usines de produits chimiques, aciéries et mines.

PRODUITS CONNEXES

Formula 50, ZEP 45NC, Cherry Bomb

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Présentation physique	Aérosol
Couleur	Gris
Odeur	Semblable à un solvant
pH (concentré)	Sans objet
Densité	1,034
Durée de stockage	2 ans
Point d'éclair	18 °C
SIMDUT	Classe A, B-5, D-2B
TMD	Non réglementé