



CCG 18-125-10 PD AS

Meuleuse d'angle sans fil Ø 125 mm

Meuleuse d'angle sans fil, résistante à la poussière et puissante, avec interrupteur d'homme mort pour couper, meuler et ébavurer efficacement. (outil nu)

Référence: 7 122 04 60 09 0



Avantages

- + Durée de vie maximale garantie avec la nouvelle génération de moteurs FEIN PowerDrive sans balais. Le carter moteur complètement fermé protège le moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives.
- Idéal pour toute application. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux, grâce au variateur électronique de vitesse (réglage en continu).
- + Puissant. Rendement 30 % supérieur aux moteurs universels comparables avec une puissance absorbée de 1 080 watts.
- + Offre la même puissance qu'une meuleuse d'angle filaire équivalente de 1 080 watts.
- Moteur sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour un refroidissement optimal avec surveillance de la température.
- La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- → La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- → Batterie Li-ion CORE 18 V avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de

- toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- Fonctionnement en douceur, sans vibrations, grâce au moteur monté indépendamment, isolé du boîtier et renforcé par quatre amortisseurs supplémentaires.
- + Sécurité maximale pour l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la prévention du redémarrage, à la protection électronique contre les surcharges et au système de freinage.
- Travail confortable grâce la petite taille, la construction compacte et la légèreté avec un équilibre parfait.
- + Système électronique du moteur séparé et protégé contre la poussière, au niveau de la poignée.
- + Compatible avec toutes les batteries AMPShare CORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional
- Installation rapide grâce à la protection de sécurité réglable sans outil et à l'écrou de serrage rapide pour une efficacité maximale.
- + Zone de travail éclairée par la lampe LED intégrée.
- + Facilement transportable grâce à notre système L-BOXX empilable.

Compris dans le prix

- + 1 garde
- + 1 poignée anti-vibrations
- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 clé

Equipement

- + Frein
- + Démarrage progressif

- + Régulation tachymétrique POWERtronic
- + Protection contre le redémarrage intempestif



- + Surveillance de blocage
- + Réglage électronique de la vitesse de rotation

Applications

- + Protection électronique contre les surcharges
- Interrupteur "homme mort" AutoStop



Dégrossir Ebarber Tronçonner Brossage Satinage adapté ++ parfaitement adapté Descriptif technique CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES Vitesse à vide 2,500 - 8,500 min⁻¹ 86 dB Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de 3 dB mesure KpA 5 [125] in[mm] Meule Ø 97 dB Niveau de puissance 5 [125] in[mm] Plateau souple Ø acoustique LWA Incertitude de la valeur de 3 dB mesure KWA Fixation outils 5/8-11 in Valeur de crête sonore 99 dB LpCpeak Incertitude de la valeur de 3 dB mesure KpCpeak Valeur de vibration 1 α hv $4,9 \text{ m/s}^2$ 3 voies Incertitude de la valeur de $1,5 \text{ m/s}^2$ mesure $K\alpha$ Valeur de vibration 2 α hv 1,5 m/s² Incertitude de la valeur de 1,5 m/s² mesure $K\alpha$

Une grande variété d'applications

















