



MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus AS

Machine oscillante sans fil

Le MultiTool sans fil puissant pour une vitesse de travail rapide (lors de l'aménagement et de la rénovation), dans la variante sans batterie ni chargeur. Avec lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques.

Référence: 7 129 38 62 09 0

Avantages

- + Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur la durée grâce à des vibrations minimales et un excellent amortissement du bruit.
- + Porte-outil StarlockPlus : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.
- + QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN sans outil breveté.
- + Le porte-outil StarlockPlus vous permet d'avoir accès à près de 100 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock et StarlockPlus.
- + Moteur CC : technologie de moteur efficace et à couple élevé, pour une puissance quasiment identique à celle de la version filaire.
- + Générateur tachymétrique : stabilisation de la vitesse de rotation, même sous charge, et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
- + Engrenage métallique : grande capacité de charge et durée de vie maximale, car toutes les pièces de l'engrenage sont fabriquées en métal.
- + Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire dans le support de table ou de perçage ou pour une fixation de la butée de profondeur.
- + Electronic Cell Protection (ECP) : L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + La technologie COOLPACK garantit une plus longue durée de vie de la batterie et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs.
- + L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
- + Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 lame de scie universelle (44 mm)
- + 1 coffret (L-BOXX 136)

Equipement

- + Interface mécanique

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion CORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Oscillations	11,000 - 18,500 1/min
Porte-outil	StarlockPlus
Changement d'accessoire	QuickIN
Amplitude	2 x 1,7°
Poids sans batterie	2.87 [1.30] lbs[kg]

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

80,7 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

88,7 dB
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

93 dB
3 dB

Une grande variété d'applications



Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. |
Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V.

