



ABSS 18 1.6 E AS

Cisaille sans fil jusqu'à 1,6 mm

Cisaille sans fil maniable, avec bon comportement dans les courbes pour des découpes sans déformation et des découpes dans des tôles jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur.

Référence: 7 130 05 61 09 0

Avantages

- + Capacité de coupe de 590 [180] ft[m] (dans une tôle de 22 [0.8] gauge[mm] d'épaisseur) avec une charge de batterie (5 Ah).
- + Travail rapide grâce à la tête de coupe ouverte qui permet une vue parfaite sur la coupe.
- + Possibilité de réaliser des coupes curvilignes à droite ou à gauche et des coupes sans déformation avec un seul copeau régulier et continu.
- + Système QuickIN pour changement de couteau sans outil ni réglage.
- + Excellente ergonomie et poids réduit.
- + Couteaux extrêmement durables.
- + Moteur MultiMaster éprouvé d'une puissance et d'une résistance exceptionnelles.
- + Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs. L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Facilement transportable grâce à notre système L-BOXX empilable.

Compris dans le prix

- + 1 couteau (31308150009) monté
- + 1 paire de mors de coupe (31308153014) montée
- + 1 clé Allen 2,5 mm
- + 1 coffret (L-BOXX 136)

Equipement

- + QuickIN
- + Nombre de courses réglable
- + Tête de coupe ouverte

Applications

Coupes curvilignes

Sections de bobines





FEIN

Découpes intérieures

++

Coupes de profilés

+

Grugeages

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

Compatibilité de batterie

Lithium-ion/lithium-ion
CORE

Interface de batteries

18 V AMPShare

Nombre de courses

2,200 - 3,500 1/min

Vitesse de coupe

16.4 [5] - 26.2 [8]
ft/min[m/min]

Acier jusqu'à 400 N/mm²

0/1 [1.6] in[mm]

Acier jusqu'à 600 N/mm²

3/64 [1.2] in[mm]

Acier jusqu'à 800 N/mm²

0/1 [0.8] in[mm]

Métaux non ferreux
jusqu'à 250 N/mm²

3/32 [2] in[mm]

Largeur de coupe

3/16 [5] in[mm]

Rayon minimum

3-1/2 [90] 1-3/16 [30]
in[mm] in[mm]

Ø insertion

9/16 [15] 5/16 [8]
in[mm] in[mm]

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

76,4 dB
3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de
mesure KWA

84,4 dB
3 dB

Valeur de crête sonore
LpCpeak
Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

89,9 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 αhv
3 voies
Incertitude de la valeur de
mesure Kα

ah 4,6 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Poids sans batterie

2.73 [1.24] lbs[kg]

Une grande variété d'applications

