



FEIN



Powered by **BOSCH**



ASCD 18-200 W4 AS

Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil

Jusqu'à 1859 in/lbs max. avec moteur sans balai et réglage du couple à 6 vitesses. Pour vissages universels, y compris vis autoperceuses.

Référence: 7 115 11 61 09 0

Avantages

- + Pour un travail extrêmement précis : l'ASCD 18-200 W4 AS avec réglage électronique du couple à 6 vitesses permet d'éviter l'arrachement des têtes de vis.
- + Moteur sans balais avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Porte-outil hexagonal 1/4" pour fixer des embouts et des douilles six pans.
- + Couple 10 % plus élevé en marche à gauche pour desserrer des vis très grippées.
- + Réducteur à choc robuste avec pignonnerie complète en métal.
- + Forme compacte.
- + 700 vissages (M18) avec une charge de batterie (CORE 4 Ah).
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- + La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- + Batterie Li-ion CORE 18 V avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 agrafe de ceinture
- + 1 support d'embouts aimanté
- + 1 coffret (L-BOXX 136)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA

96,1 dB

Incertitude de la valeur de



FEIN

Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion CORE	mesure KpA	3 dB
Interface de batteries	18 V AMPShare	Niveau de puissance acoustique LWA	104,1 dB
Moteur	sans balai	Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Vitesse à vide	0 - 1 500 min ⁻¹	Valeur de crête sonore LpCpeak	118,1 dB
Nombre d'impacts	0 - 3 000 min ⁻¹	Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Couple max.	1859 [210] in/lbs[Nm]	Valeur de vibration 1 αhv	αh 13,4 m/s ²
Paliers de couple	6	3 voies	1,5 m/s ²
Porte-outil	1/4 in six pans creux	Incertitude de la valeur de mesure Kα	
Vis à bois Ø	3/8 [8] x 7-7/8 [200] in[mm]		
Poids sans batterie	2.65 [1.20] lbs[kg]		

Une grande variété d'applications



Compatible with
AMPShare/Bosch
Professional
18 V batteries. |

Compatible avec les batteries 18 V
AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/
Bosch Professional de 18 V.



