



ASCM 18 QSW AS

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses petite et légère avec moteur sans balai et interface QuickIN. Convient parfaitement pour un perçage et un vissage universels.

Référence: 7 116 14 61 09 0

Avantages

- + Réducteur avec pignonnage complète en métal 4 vitesses. Vitesses de travail optimales pour le perçage dans le métal et les vis autoperceuses jusqu'à 1/4 [6] in[mm].
- + La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN. Travail plus rapide dans le métal et le bois avec une seule machine.
- + Grâce à sa construction compacte et légère de 2.87 [1.30] lbs[kg], l'ASCM 18 QSW est la visseuse 4 vitesses la plus légère du secteur.
- + Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Avec mandrin de perçage en métal QuickIN (120 Nm) avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage élevées.
- + Réglage mécanique du couple.
- + L'interface AMPShare permet près de 100 % de vissages en plus (env. 1100 Ø 1/5 x 1-9/16 [5 x 40] in[mm] dans le bois) par charge de batterie avec la qualité FEIN existante. (CORE 4 Ah).
- + Protection de l'utilisateur grâce : à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- + Facilement transportable grâce à notre système L-BOXX empilable.

Compris dans le prix

- + 1 mandrin de perçage QuickIN (1,062 [120] in/lbs[Nm])
- + 1 support d'embouts aimanté
- + 1 agrafe de ceinture
- + 1 coffret (L-BOXX 136)

Equipement

- + Mandrin de perçage amovible
- + Interface QuickIN pour accessoires
- + Réducteur 4 vitesses

Descriptif technique



FEIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Tension de batterie	18 V	Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	80,3 dB 5 dB
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion CORE	Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	88,3 dB 5 dB
Interface de batteries	18 V AMPShare	Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	94,0 dB 5 dB
Moteur	sans balai	Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K α	ah,D 1,3 m/s ² 1,5 m/s ²
Engrenage	4 vitesses	Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K α	ah 0,9 m/s ² 1,5 m/s ²
Interface pour accessoires	QuickIN		
Vitesse à vide	400 / 700 / 1,400 / 2,500 min ⁻¹		
Couple maxi (dur/souple)	354 [40] mm / 266 [30] mm in/lbs[Nm]		
Paliers de couple	20 + 1		
Ouverture de mandrin	1/16 [1.5] - 1/2 [13] in[mm]		
Vissage	3/8 [8] x 7-7/8 [200] in[mm]		
Capacité dans l'acier Ø	1/2 [13] in[mm]		
Capacité dans le bois Ø	1-9/16 [40] in[mm]		
Taraudage	5/16"		
Poids sans batterie	2.18 [0.99] lbs[kg]		

Une grande variété d'applications



FEIN



Powered by



BOSCH

Compatible with
AMPSHARE/Bosch
Professional
18 V batteries. |

Compatible avec les batteries 18 V
AMPSHARE/Bosch Professional. |

Compatible con baterías AMPSHARE/
Bosch Professional de 18 V.

