

KDK-3023 — ASSORTIMENT / ASSORTMENT

# TERMINAL THERMORÉTRÉCISSABLE 16-14GA / 12-10GA

HEAT SHRINK TERMINAL 16-14GA / 12-10GA



TIROIR LARGE / LARGE DRAWER					
ID	Description				
RACK-DL24C	18X12X3 24 sections				
TERMINAL SCELLANT 16-14GA / 12-10GA / HEAT SHRINK TERMINALS 16-14GA / 12-10GA					
ID	Type	Fil	Femelle ou Mâle	Grosueur	Qte
ID	Type	Wire	Male or Female	Size	Qty
37-11408	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	16-14		#8	10
37-11410	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	16-14		#10	10
37-11414	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	16-14		1/4	10
37-114516	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	16-14		5/16	10
37-11438	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	16-14		3/8	10
37-11008	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10		#8	10
37-11010	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10		#10	10
37-11014	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10		1/4	10
37-110516	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10		5/16	10
37-11038	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10		3/8	10
37-11012	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10		1/2	10
37-21408	Connecteur borne embrochable <i>Spade connector</i>	16-14		#8	10
37-21410	Connecteur borne embrochable <i>Spade connector</i>	16-14		#10	10
37-21008	Connecteur borne embrochable <i>Spade connector</i>	12-10		#8	10
37-21010	Connecteur borne embrochable <i>Spade connector</i>	12-10		#10	10
37-714-15F	Connecteur à ogive <i>Bullet connector</i>	16-14	Femelle	0.157	10
37-714-15M	Connecteur à ogive <i>Bullet connector</i>	16-14	Mâle	0.157	10
37-514	Connecteur bout à bout <i>Butt connector</i>	16-14			25
37-510	Connecteur bout à bout <i>Butt connector</i>	12-10			25
37-5614	Connecteur manchon réducteur <i>Step down connector</i>	12-10 a 16-14			10
37-6014-250F	Connecteur de lame isolée <i>Insulated blade connector</i>	16-14	Femelle	0.250	10
37-6014-250M	Connecteur de lame isolée <i>Insulated blade connector</i>	16-14	Mâle	0.250	10
37-6010-250F	Connecteur de lame isolée <i>Insulated blade connector</i>	12-10	Femelle	0.250	10
37-6010-250M	Connecteur de lame isolée <i>Insulated blade connector</i>	12-10	Mâle	0.250	10