

# TIGE FILETÉE — ASTM SPEC A-307 GRADE A FILET À GAUCHE

## THREADED ROD LEFT HAND

Force de tension min / Min tensile strength : 60000 PSI

FINI/FINISH : Noir / Plain

ASTM SPEC A-307 GRADE A LEFT HAND / FILET À GAUCHE FORCE DE TENSION MINIMAL /MINIMUM TENSILE STRENGTH 60000 NOIR / PLAIN		Diamètre <i>Diameter</i>	Longueur (pouces) <i>Length (Inches)</i>	Fini <i>Finish</i>
	ROD-LH1420-3	1/4-20	36	Noir / Plain
	ROD-LH1428-3	1/4-28	36	Noir / Plain
	ROD-LH51618-3	5/16-18	36	Noir / Plain
	ROD-LH51624-3	5/16-24	36	Noir / Plain
	ROD-LH3816-3	3/8-16	36	Noir / Plain
	ROD-LH3824-3	3/8-24	36	Noir / Plain
	ROD-LH71614-3	7/16-14	36	Noir / Plain
	ROD-LH71620-3	7/16-20	36	Noir / Plain
	ROD-LH1213-3	1/2-13	36	Noir / Plain
	ROD-LH1220-3	1/2-20	36	Noir / Plain
	ROD-LH5811-3	5/8-11	36	Noir / Plain
	ROD-LH5818-3	5/8-18	36	Noir / Plain
	ROD-LH3410-3	3/4-10	36	Noir / Plain
	ROD-LH3416-3	3/4-16	36	Noir / Plain
	ROD-LH789-3	7/8-9	36	Noir / Plain
	ROD-LH7814-3	7/8-14	36	Noir / Plain
	ROD-LH18-3	1-8	36	Noir / Plain
	ROD-LH114-3	1-14	36	Noir / Plain
	ROD-LH1187-3	1.1/8-7	36	Noir / Plain
	ROD-LH11812-3	1.1/8-12	36	Noir / Plain
ROD-LH1147-3	1.1/4-7	36	Noir / Plain	
ROD-LH11412-3	1.1/4-12	36	Noir / Plain	
ROD-LH1126-3	1.1/2-6	36	Noir / Plain	
ROD-LH11212-3	1.1/2-12	36	Noir / Plain	